


Lieferung nur nach Werkstoff und freigegebenem Nachr. X-
Lieferung in Form, Maß und Werkstoff ohne unsere
Freigabe. Einzelz. neuer Werkzeuge bzw. Zweitwerkzeuge für
Ersatzteile nur in Freigabe

V/C
V/C-Buchstaben nur dann gültig, wenn Umschreibung nach DIN 34-
verwendet wird.

Zylinderkopf M2

nach DIN 84



Fe - Zn 8c-A

Werkstückkanten nach DIN 6784 ohne Angabe:				Allgemeintoleranzen: DIN 7168 mittel nach Vorschrift:									
				Winkelmaße nach DIN 7168 mittel									
19 84	Tag	Name	Frei	Werkstoff:		bis 6		über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400		
Gezeichnet	7.3.	Nagel		5.8		± 0,1		± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8		
Geprüft	26.3.			Halbzeug, Rohteil-Nr., Klasse-Nr.									
Normgepr.	5.4.	M 8								Code-Nr.			
Maßstab	Benennung:		TKM										
5:1	Zylinderschraube		61.4952. X										
Paßmaß	Abmaß	Ident-Nr.								48 01 84			