

Preis Anfrage

100 / 500 / 1000 / 5000 Stk.

Lieferant egal

UR


Usit-Ring 5,7 x 10 x 1

m/g. Jack, TEC 23.01.09

HANSA FLEX

Eigenschaften:

Bauart	metallische Flachdichtung
Bauart-Zusatz	mit innen anvulkanisierter, trapezförmiger Dichtwulst aus elastischem Gummi
min. Temperatur	- 30 °C
max. Temperatur	+ 100 °C
Werkstoff	Metallring: Stahl SPCC / Dichtwulst: NBR 72
Oberflächenschutz	Metallring: zinkchromatiert



Identnr.: 423785

23.01.09 Joe.

Artikel:

Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	S mm
UR 3,1-6,4-1,3	3,10	6,4	1,30
UR 3,7-8-1,04	3,70	8,0	1,04
UR 4,1-7,2-1	4,10	7,2	1,00
UR 4,5-7-1	4,50	7,0	1,00
UR 4,7-9,3-1,04	4,70	9,3	1,04
UR 5,6-10,8-1,37	5,60	10,8	1,37
UR 5,7-9-1	5,70	9,0	1,00
→ UR 5,7-10-1	5,70	10,0	1,00
UR 6,2-9,2-1	6,20	9,2	1,00
UR 6,7-11-1	6,70	11,0	1,00
UR 6,9-13,2-1,3	6,90	13,2	1,30
UR 7-13,4-1,3	7,00	13,4	1,30
UR 7,1-12-1	7,10	12,0	1,00
UR 7,1-13,2-1,37	7,10	13,2	1,37
UR 7,3-10-1	7,30	10,0	1,00
UR 8,5-13,4-1	8,50	13,4	1,00
UR 8,7-13-1	8,70	13,0	1,00
UR 8,7-14-1	8,70	14,0	1,00
UR 8,7-14,2-1,3	8,70	14,2	1,30
UR 8,7-15,2-1,37	8,70	15,2	1,37
UR 9,3-13,3-1	9,30	13,3	1,00
UR 10,3-17,5-1,3	10,30	17,5	1,30
UR 10,35-16-2	10,35	16,0	2,00
UR 10,7-16-1,5	10,70	16,0	1,50
UR 10,7-18-1,5	10,70	18,0	1,50
UR 11,4-16,3-1,5	11,40	16,3	1,50
UR 11,8-18,5-1,5	11,80	18,5	1,50
UR 11,8-19,1-1,5	11,80	19,1	1,50
UR 11,9-19,5-1,9	11,90	19,5	1,90
UR 12,7-18-1,5	12,70	18,0	1,50
UR 12,7-20-1,5	12,70	20,0	1,50
UR 13,7-20-1,5	13,70	20,0	1,50
UR 13,7-20,6-2,1	13,70	20,6	2,10
UR 13,7-22-1,5	13,70	22,0	1,50
UR 13,7-22,3-1,9	13,70	22,3	1,90
UR 14-18,7-1,5	14,00	18,7	1,50
UR 14,7-22-1,5	14,70	22,0	1,50
UR 14,9-22,3-2,1	14,90	22,3	2,10
UR 15,3-24,7-1,9	15,30	24,7	1,90
UR 16-22,7-1,5	16,00	22,7	1,50
UR 16,5-22,5-2,1	16,50	22,5	2,10
UR 16,7-24-1,5	16,70	24,0	1,50
UR 16,9-27-1,9	16,90	27,0	1,90
UR 17,4-24-1,5	17,40	24,0	1,50
UR 18-24,7-1,5	18,00	24,7	1,50
UR 18,2-25,4-2,5	18,20	25,4	2,50
UR 18,5-29,4-2,29	18,50	29,4	2,29
UR 18,7-26-1,5	18,70	26,0	1,50
UR 20,3-32,2-2,29	20,30	32,2	2,29

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

22.01.2009

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH

www.hansa-flex.com