



Anwendbar für Gehäuse		Maße			Bestell-Nr.
Öffnung	Wandstärke	A	C	M	
12,0 – 13,0	0,5 – 3,0	20,8	13,65	8,9	915 / 12
15,0 – 17,0	0,5 – 3,0	23,8	17,8	8,9	915 / 15
19,5 – 21,5	0,5 – 3,0	29,0	23,0	8,8	915 / 20
25,0 – 27,0	0,5 – 3,0	34,0	28,0	8,8	915 / 25
30,0 – 31,0	0,5 – 3,0	39,0	32,9	8,9	915 / 30
34,5 – 36,5	0,5 – 3,0	44,0	38,0	8,5	915 / 35

## **Dichtstopfen GPN 915**

Optimal zum Verschließen von Gehäuseöffnungen. Einsetzbar für verschiedene Wandstärken und Öffnungs durchmesser. Die beiden umlaufenden Dichtlippen verhindern innerhalb gewisser Grenzen das Eintreten von Flüssigkeiten und dienen als Staubschutz.

Wir empfehlen, entsprechende Versuche durchzuführen.

Material: Thermoplastisches Polyester-Elastomer (PHT)  
Farbe: schwarz  
Maße in mm  
Weitere Abmessungen sowie hitzebeständige Ausführungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage, siehe „Werkstoffe und Farben“ auf Seite 10.

**KAG-ID: 427490  
KV7748  
22.01.10 SA**