



MESS- UND REGELTECHNIK GMBH, HANNOVER

Ringzungenkabelschuh

für Drahtgrößenbereich 0,5 - 1,5 mm²

Isolier- ϕ max: 2,5 - 3,4 mm

Material : Kupfer-Zink

Oberfläche: verzinnt

Bestell-Nr.: 160252-

Lieferant: AMP

Werkstückkanten nach DIN 6784 ohne Angabe			Allgemeintoleranzen:		bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400	
			nach DIN 7168 mittel		$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	
Technische Oberfläche nach DIN ISO 1302			Vorschrift:							
			Winkelmaße nach DIN 7168 mittel							
19 88	Tag	Name	Frei	Werkstoff:		KAG				
Gezeichnet	12.12.	Bau				27464 12.12.88				
Geprüft	11	ZGJ		Halbzeug, Rohteil-Nr., Klasse-Nr.		Code-Nr.				
Normgepr.						TKM				
Maßstab	Benennung:				64.0674. X					
%	Kontakt				Ident-Nr.					
Paßmaß	Abmaß			485563						