



Stift kontakt, gegurtet

Drahtgrößenbereich: 0,2 - 0,8 mm²

Isolier Ø max.: 2,54 mm

Material / Oberfläche: Messing - verzinnt

Bestell-Nr.: 61116-1

Hersteller: AMP



| | | Werkstückkanten nach DIN 6784 ohne Angabe: | | Allgemeintoleranzen: nach DIN 7168 mittel | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------|--|--------|------------|---------------|-----------------|------------------|----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | bis 6 | über 6 bis 30 | über 30 bis 120 | über 120 bis 400 | über 400 | | | | | |
| | | | | | | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | | | | | |
| Technische Oberfläche nach DIN ISO 1302 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Winkelmaße nach DIN 7168 mittel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 90 | Tag | Name | Frei | Werkstoff: | | KAG | | 40.174 | 23.7.90 | | | | | | |
| Gezeichnet | 5.6. | Bau | | | | | | 40.163 | 13.6.90 | | | | | | |
| Geprüft | 21.6. | Bo | | Halbzeug, Rohteil-Nr., Klasse-Nr. | | Code-Nr. | | TKM | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßstab | Benennung: | | 64.0674. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kontakt | | Ident-Nr. | | 486111 | | | | | | | | | | |
| Paßmaß | Abmaß | | | | | | | | | | | | | | |