




Produktbeschreibung

Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit; Dauerhafter Vibrationsschutz; Große, variable Klemmbereiche; Optimale Zugentlastung; Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)



421671 M12x1,5

Anwendungsgebiete

- Überall wo Kabel und Leitungen sicher in ein Gehäuse eingeführt werden müssen.
- Maschinen- und Apparatebau
- Photovoltaik
- Automatisierungstechnik
- Off-Shore Anlagen und Schiffsbau

Nutzen

- Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
- Dauerhafter Vibrationsschutz
- Große, variable Klemmbereiche
- Optimale Zugentlastung
- Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903



Produktinformation

Seite 2 von 3

SKINTOP® ST-M

Stand: 20.10.2010

Bemerkung

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M
- SKINTOP® ST M ISO Versionen haben ein extralanges Anschlussgewinde
- Versionen SKINTOP® ST M ISO mit langem Anschlussgewinde, siehe Tabelle, haben keine DNV Zulassung

Technische Daten

Achtung

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

Lieferfarbe

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005

schwarz/UV-beständig

Material

Körper: Polyamid Dichtung: CR

Prüfungen

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Schutzart

IP 68 - 5 bar

IP 69 K

Temperaturbereich

statisch: -40°C bis +100°C

dynamisch: -20°C bis +100°C

Artikelliste

| Artikel-nummer | Artikelbez. / Größe | Klemmbereich ØF mm | SW mm | Gesamtlänge C mm | Gewindelänge D mm |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|
| SKINTOP® ST-M silbergrau | | | | | |
| 53111000 | ST-M 12 x 1,5 | 3,5-7 | 15 | 30 | 8 |
| 53111010 | ST-M 16 x 1,5 | 4,5-10 | 19 | 34 | 8 |
| 53111020 | ST-M 20 x 1,5 | 7-13 | 25 | 37 | 9 |
| 53111030 | ST-M 25 x 1,5 | 9-17 | 30 | 40 | 10 |
| 53111040 | ST-M 32 x 1,5 | 11-21 | 36 | 47 | 10 |
| 53111050 | ST-M 40 x 1,5 | 19-28 | 46 | 52 | 10 |
| 53111060 | ST-M 50 x 1,5 | 27-35 | 55 | 62 | 12 |
| 53111070 | ST-M 63 x 1,5 | 34-45 | 66 | 71 | 12 |
| SKINTOP® ST-M schwarz | | | | | |
| 53111200 | ST-M 12 x 1,5 | 3,5-7 | 15 | 30 | 8 |
| 53111210 | ST-M 16 x 1,5 | 4,5-10 | 19 | 34 | 8 |
| 53111220 | ST-M 20 x 1,5 | 7-13 | 25 | 37 | 9 |
| 53111230 | ST-M 25 x 1,5 | 9-17 | 30 | 40 | 10 |
| 53111240 | ST-M 32 x 1,5 | 11-21 | 36 | 47 | 10 |



Produktinformation

Seite 3 von 3

SKINTOP® ST-M

Stand: 20.10.2010

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----|----|----|
| 53111250 | ST-M 40 x 1,5 | 19-28 | 46 | 52 | 10 |
| 53111260 | ST-M 50 x 1,5 | 27-35 | 55 | 62 | 12 |
| 53111270 | ST-M 63 x 1,5 | 34-45 | 66 | 71 | 12 |
| SKINTOP® ST-M lichtgrau | | | | | |
| 53111400 | ST-M 12 x 1,5 | 3,5-7 | 15 | 30 | 8 |
| 53111410 | ST-M 16 x 1,5 | 4,5-10 | 19 | 34 | 8 |
| 53111420 | ST-M 20 x 1,5 | 7-13 | 25 | 37 | 9 |
| 53111430 | ST-M 25 x 1,5 | 9-17 | 30 | 40 | 10 |
| 53111440 | ST-M 32 x 1,5 | 11-21 | 36 | 47 | 10 |
| 53111450 | ST-M 40 x 1,5 | 19-28 | 46 | 52 | 10 |
| 53111460 | ST-M 50 x 1,5 | 27-35 | 55 | 62 | 12 |
| 53111470 | ST-M 63 x 1,5 | 34-45 | 66 | 71 | 12 |
| SKINTOP® ST M ISO silbergrau (mit langem metrischen Anschlussgewinde) | | | | | |
| 53017010 | ST M 16 x 1,5 | 3,5-8 | 19 | 40 | 12 |
| 53017030 | ST M 20 x 1,5 | 5-12 | 24 | 45 | 13 |
| 53017040 | ST M 25 x 1,5 | 9-14 | 27 | 47 | 13 |
| SKINTOP® ST M ISO schwarz (mit langem metrischen Anschlussgewinde) | | | | | |
| 53017210 | ST M 16 x 1,5 | 3,5-8 | 19 | 40 | 12 |
| 53017230 | ST M 20 x 1,5 | 5-12 | 24 | 45 | 13 |
| 53017240 | ST M 25 x 1,5 | 9-14 | 27 | 47 | 13 |

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.