



## Produktinformation

Seite 1 von 3


SKINTOP® ST-M

Stand: 20.10.2010

# Kabelverschrb. 53111220 + Gegenmutter 53119120

## Produktbeschreibung

Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit; Dauerhafter Vibrationsschutz; Große, variable Klemmbereiche; Optimale Zugentlastung; Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)



**KAG-ID: 428756**

## Anwendungsgebiete

- Überall wo Kabel und Leitungen sicher in ein Gehäuse eingeführt werden müssen.
- Maschinen- und Apparatebau
- Photovoltaik
- Automatisierungstechnik
- Off-Shore Anlagen und Schiffsbau

## Nutzen

- Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
- Dauerhafter Vibrationsschutz
- Große, variable Klemmbereiche
- Optimale Zugentlastung
- Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)

## Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

## Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903



## Produktinformation

Seite 2 von 3

SKINTOP® ST-M

Stand: 20.10.2010

### Bemerkung

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M
- SKINTOP® ST M ISO Versionen haben ein extralanges Anschlussgewinde
- Versionen SKINTOP® ST M ISO mit langem Anschlussgewinde, siehe Tabelle, haben keine DNV Zulassung

### Technische Daten

#### Achtung

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

#### Lieferfarbe

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005

schwarz/UV-beständig

#### Material

Körper: Polyamid Dichtung: CR

#### Prüfungen

GGVS: TÜ.EGG.020-95

#### Schutztart

IP 68 - 5 bar

IP 69 K

#### Temperaturbereich

statisch: -40 °C bis +100 °C

dynamisch: -20 °C bis +100 °C

### Artikelliste

Artikel-nummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® ST-M silbergrau					
53111000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30	8
53111010	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34	8
53111020	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37	9
53111030	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40	10
53111040	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47	10
53111050	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52	10
53111060	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62	12
53111070	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71	12
SKINTOP® ST-M schwarz					
53111200	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30	8
53111210	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34	8
53111220	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37	9
53111230	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40	10
53111240	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47	10



## Produktinformation

Seite 3 von 3

SKINTOP® ST-M

Stand: 20.10.2010

53111250	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52	10
53111260	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62	12
53111270	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71	12

### SKINTOP® ST-M lichtgrau

53111400	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30	8
53111410	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34	8
53111420	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37	9
53111430	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40	10
53111440	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47	10
53111450	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52	10
53111460	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62	12
53111470	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71	12

### SKINTOP® ST M ISO silbergrau (mit langem metrischen Anschlussgewinde)

53017010	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40	12
53017030	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45	13
53017040	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47	13

### SKINTOP® ST M ISO schwarz (mit langem metrischen Anschlussgewinde)

53017210	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40	12
53017230	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45	13
53017240	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47	13

#### Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.