



QuickLok-Kabelbinder, die preiswerte Alternative



QuickLok-Kabelbinder sind flexibel und von hervorragender Qualität. Sie weisen hohe Zugfestigkeit auf und lassen sich leicht von Hand oder mit einer Kabelbinderzange anziehen. Der flache Kopf und die insgesamt schmale Ausführung sind besonders dort von Vorteil, wo wenig Platz vorhanden ist.

QuickLok-Kabelbinder gibt es als:

QuickLok-Kabelbinder, naturfarben

QuickLok-Kabelbinder, witterfest - schwarz

QuickLok-Kabelbinder, hitzestabilisiert - schwarz

430888

QuickLok Z80520 140x3,6
KV36094
AW, 26.08.14

Technische Eigenschaften und Spezifikationen:

| | |
|----------------------------------|---|
| Material: | Polyamid 6.6 naturfarben |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 bis + 85°C für Polyamid 6.6 naturfarben -40 bis + 85°C für Polyamid 6.6 witterfest - schwarz -40 bis +105°C für Polyamid 6.6 hitzestabilisiert - schwarz |
| Entflammbarkeit: | selbstverlöschend (UL-Entflammbarkeitsklasse: V-2) |
| Schmelzpunkt: | +250°C |
| Korrosion bei Rauch: | 5 % begrenzter Sauerstoff-Index (LOI): 27 % |
| Dielektrische Festigkeit: | 50 kV/mm |
| Beständigkeit gegen Chemikalien: | ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alkaline, Öle, Schmierfette, Ölprodukte, Choratlösungsmittel begrenzte Beständigkeit gegen alle Säuren, keine Beständigkeit gegen Phenole |
| Militärspezifikation: | MIL-S 23190 |
| UL-Spezifikation: | UL94 class V2 |



Alle Standard QuickLok-Kabelbinder auf einen Blick:

Standard QuickLok-Kabelbinder

| Art.-Nr. | Typ | Länge mm | Breite mm | Bündeldurchmesser mm / max. | Mindestzugbelastung kg |
|----------|--------|----------|-----------|-----------------------------|------------------------|
| Z 80500 | 100 | 98 | 2,5 | 21 | 8,2 |
| Z 80502 | 135 | 135 | 2,6 | 32 | 8,2 |
| Z 80504 | 160 | 160 | 2,9 | 40 | 8,2 |
| Z 80506 | 200 | 200 | 2,6 | 52 | 8,2 |
| Z 80520 | 140 K | 140 | 3,6 | 35 | 13,0 |
| Z 80522 | 200 K | 200 | 3,6 | 50 | 13,0 |
| Z 80524 | 290 K | 290 | 3,6 | 80 | 13,0 |
| Z 80540 | 120 SK | 120 | 4,5 | 24 | 20,0 |
| Z 80542 | 160 SK | 160 | 4,5 | 40 | 20,0 |
| Z 80544 | 180 SK | 178 | 4,8 | 45 | 22,0 |
| Z 80546 | 200 SK | 200 | 4,8 | 50 | 22,0 |
| Z 80548 | 250 SK | 250 | 4,8 | 68 | 22,0 |
| Z 80550 | 290 SK | 290 | 4,8 | 79 | 22,0 |
| Z 80551 | 360 SK | 360 | 4,8 | 103 | 22,0 |
| Z 80552 | 390 SK | 390 | 4,8 | 106 | 22,0 |
| Z 80553 | 430 SK | 430 | 4,8 | 115 | 22,0 |

Starke QuickLok-Kabelbinder

| Art.-Nr. | Typ | Länge mm | Breite mm | Bündeldurchmesser mm / max. | Mindestzugbelastung kg |
|----------|-------|----------|-----------|-----------------------------|------------------------|
| Z 80560 | 120 S | 120 | 7,8 | 25 | 55,0 |
| Z 80561 | 180 S | 180 | 7,8 | 45 | 55,0 |
| Z 80562 | 240 S | 240 | 7,8 | 63 | 55,0 |
| Z 80563 | 300 S | 300 | 7,8 | 80 | 55,0 |
| Z 80564 | 365 S | 365 | 7,8 | 100 | 55,0 |
| Z 80565 | 450 S | 450 | 7,8 | 130 | 55,0 |
| Z 80566 | 540 S | 540 | 7,8 | 158 | 55,0 |
| Z 80567 | 750 S | 750 | 7,8 | 200 | 55,0 |
| Z 80568 | 780 S | 780 | 9,0 | 233 | 77,0 |

Extrastarke QuickLok-Kabelbinder

| Art.-Nr. | Typ | Länge mm | Breite mm | Bündeldurchmesser mm / max. | Mindestzugbelastung kg |
|----------|---------|----------|-----------|-----------------------------|------------------------|
| Z 80580 | 225 ES | 225 | 12,6 | 57 | 110,0 |
| Z 80581 | 500 ES | 500 | 12,6 | 143 | 100,0 |
| Z 80582 | 720 ES | 720 | 12,6 | 213 | 100,0 |
| Z 80583 | 850 ES | 850 | 12,6 | 255 | 100,0 |
| Z 80584 | 1000 ES | 1000 | 12,6 | 302 | 100,0 |

Erläuterungen: K = kräftig S = stark
SK = sehr kräftig ES = extra stark