



Schreibfehler korrigiert: "Z80724" war "Z80254". "Halogenfrei" hinzu Ra. 23.08.23 KV48128

QuickLok-Kabelbinder, die preiswerte Alternative



QuickLok-Kabelbinder sind flexibel und von hervorragender Qualität. Sie weisen hohe Zugfestigkeit auf und lassen sich leicht von Hand oder mit einer Kabelbinderzange anziehen. Der flache Kopf und die insgesamt schmale Ausführung sind besonders dort von Vorteil, wo wenig Platz vorhanden ist.

QuickLok-Kabelbinder gibt es als:

QuickLok-Kabelbinder, naturfarben

QuickLok-Kabelbinder, witterfest - schwarz

QuickLok-Kabelbinder, hitzestabilisiert - schwarz - Halogenfrei-

435484

QuickLok Z80724 300x3,6

KV48128

Ed. 05.06.19

Technische Eigenschaften und Spezifikationen:

Material:	Polyamid 6.6 naturfarben
Betriebstemperaturbereich:	-40 bis + 85°C für Polyamid 6.6 naturfarben -40 bis + 85°C für Polyamid 6.6 witterfest - schwarz -40 bis +105°C für Polyamid 6.6 hitzestabilisiert - schwarz
Entflammbarkeit:	selbstverlöschend (UL-Entflammbarkeitsklasse: V-2)
Schmelzpunkt:	+250°C
Korrosion bei Rauch:	5 % begrenzter Sauerstoff-Index (LOI): 27 %
Dielektrische Festigkeit:	50 kV/mm
Beständigkeit gegen Chemikalien:	ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alkaline, Öle, Schmierfette, Ölprodukte, Choratlösungsmittel begrenzte Beständigkeit gegen alle Säuren, keine Beständigkeit gegen Phenole
Militärspezifikation:	MIL-S 23190
UL-Spezifikation:	UL94 class V2