

KAG ID:437474

KV80196

03.02.23 SA

# Technisches Merkblatt

## Elaskon Multi 80

Elaskon Multi 80 hält jede Art von Mechanik fit. Es bietet eine optimale Schmierung, Schutz und Pflege. Löst festsitzende und verrostete Teile. Verdrängt Feuchtigkeit.

**silikonfrei**

### Eigenschaften:

Elaskon Multi 80 ist niedrigviskos eingestellt. Enthält ein Lösungsmittel. Bleibt auch über lange Zeit klar, ohne Absetzerscheinungen.

### Verarbeitungshinweise:

Elaskon Multi 80 wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

### Lagerung:

Bei normaler Lagerung (verschlossen) Haltbarkeit unbegrenzt. Maximale Lagertemperatur: 50 °C.

### lieferbar in:

400 ml Spraydose

# Technische Daten

Stand: 16.08.2012

## Elaskon Multi 80

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,78	g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 30	°C
Viskosität (20°C)	DIN 51562, Teil 1	1,5	mm <sup>2</sup> /s
Gebrauchstemperaturbereich		-40 - 90	°C

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.