

Steckverbinder M 16 / Gehäuse

für Signalstecker

KAG-ID 427071 □

KV9012, 9.2.12 Ed.

Gerätesteckverbinder, Vorderwandmontage	Typ	Artikelnummer
	 	4 x Bohrung 2,7 mm 7.840.000.000 Flansch 20 x 20 mm
		4 x Bohrung 2,7 mm 7.840.100.000 Flansch 25 x 25 mm

Kontakte und Einsätze ab Seite 22 • Montageanleitung Seite 32

Lieferung komplett mit Stifteinsatz 7.003.910.101+Kontakten 7.010.981.001

Gerätesteckverbinder, Vorderwandmontage	Typ	Artikelnummer
	 	kurze Ausführung 4 x Bohrung 2,7 mm 7.840.200.000 Flansch 20 x 20 mm

Kontakte und Einsätze ab Seite 22 • Montageanleitung Seite 32

Gerätesteckverbinder abgewinkelt	Typ	Artikelnummer
	 	drehbar 300°, mit Feststellschraube am Flansch 4 x Bohrung 2,7 mm 7.843.000.000 Flansch 20 x 20 mm
		4 x Bohrung 2,7 mm 7.843.100.000 Flansch 25 x 25 mm

Kontakte und Einsätze ab Seite 22 • Montageanleitung Seite 32

Gerätesteckverbinder	Typ	Artikelnummer
	 	Einlochmontage Vorderwand Gew. M 16 x 1,5 7.842.000.000

Kontakte und Einsätze ab Seite 22 • Montageanleitung Seite 32